



## "REAL POWER" BATTERY

### Caratteristiche tecniche - Technical features

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	12/24 V
<b>Ampere di picco - <i>Peak Amps</i></b>	<b>4000/2000 A.</b>
Batteria Real Power - <i>Real Power battery</i>	2x12V 20Ah
Ampere di avviamento - <i>Starting Amp</i>	1200/600 A.
<b>Caricatore da rete automatico <i>Automatic wall charger</i></b>	<b>Input 100V - 240V AC Output 13,8V 3,3A DC</b>
Cavo accendisigaro - <i>Lighter cable</i>	Si
Pinze isolate - <i>Insulated grips</i>	Si
Tipo di cavo - <i>Cable</i>	2 AWG 33,6 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavi - <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for polarity inversion</i>	Si (con beep <i>with beep</i> )
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	No
Luce di cortesia Led - <i>Led courtesy light</i>	Si a LED <i>Yes Led</i>
Contenitore antiurto - <i>Shock resistant shell</i>	PP (polipropilene)
Peso - <i>Weight</i>	17 Kg
Dimensioni L/H/P - <i>Dimension L/H/W</i>	40/34,5/24 cm

# RP 1190

**394 85 617**

12/24 Volt 4000/2000 peak amps



**Alimentatore intelligente da 3,3 AMP. per ottimizzare la carica della batteria Genesis (tempo di carica e prestazioni)**  
**"Clever" 3,3A power supply to optimize Genesis battery charge (both charging time and performance)**